



VINYL



ACRYLATE



FLEECE



**CARPET
UNDERLAYS
2026**





CARPET UNDERLAYS 2026



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir präsentieren Ihnen unser Teppichgleitschutzangebot aus unserer umfangreichen sofort lieferbaren Kollektion. Mit Vinyl-, Acrylat- und Vliesqualitäten bieten wir für jeden Boden den richtigen Anti-Rutsch-Belag. Entsprechend Ihren Wünschen werden die Teppichgleitschutz Artikel kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Unsere Produkte stehen für höchste Qualität „Made in Germany“.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.friedola.com**

Kontaktieren Sie uns –

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Désirée Derin-Holzapfel | Joachim Wagner
Geschäftsleitung

Dear Customers,

We are pleased to present our range of carpet underlays from our extensive collection, which is available for immediate delivery. With vinyl, acrylic and fleece qualities, we offer the right anti-slip underlay for every type of floor cover. The carpet anti-slip articles are continuously developed and optimized according to your wishes. Our products stand for the highest quality „Made in Germany“.

Further information can be found at **www.friedola.com**

Get in touch with us –

we look forward to a successful partnership!

Désirée Derin-Holzapfel | Joachim Wagner
Management





INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS

UNSER UNTERNEHMEN OUR COMPANY	7
UMWELT- UND QUALITÄTSVERSPRECHEN OUR ENVIRONMENTAL AND QUALITY PROMISE	9
NACHHALTIGKEIT SUSTAINABILITY	11
KREISLAUFWIRTSCHAFT RECYCLING	13
ÜBERSICHT TEPPICHGLEITSCHUTZ OVERVIEW NON-SLIP UNDERLAY	14 - 17



VINYL

MULTI-GRIP UND SPEZIAL	18 - 19
ROBUST UND STRUKTUR (MEGA-STOP)	20 - 21
NORDKAP	22 - 23



ACRYLATE


CARPETEX	24 - 25
----------	---------



FLEECE

STOP-TEX	26 - 27
----------	---------

INDEX	28
KUNDENSERVICE	31



UNSER UNTERNEHMEN OUR COMPANY



friedola® 1888 – Erfahrung. Kompetenz. Fortschritt.

Wir stehen seit über 130 Jahren für Qualität „Made in Germany“. Als etabliertes Unternehmen mit tiefen Wurzeln und klarem Blick in die Zukunft zählen wir heute zu den führenden Herstellern innovativer Kunststofflösungen für verschiedene Märkte. Unser Hauptsitz im nordhessischen Meinhard-Frieda ist das Herzstück unserer Produktion. Hier entstehen hochwertige Folien, Trägerbahnen sowie geschäumte Beläge – gefertigt mit technischer Präzision, großem Know-how und viel Leidenschaft für das, was wir tun.

Ein starker Partner an unserer Seite: die Wunderlich TECH GmbH in Osterode am Harz. Gemeinsam ermöglichen unsere beiden Standorte eine flexible und leistungsstarke Fertigung – inklusive Produktionsbreiten von bis zu 5 Metern.

Unsere Teams an beiden Standorten arbeiten eng zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen zu realisieren – effizient, zuverlässig und zukunftsorientiert.

friedola® 1888 – Experience. Expertise. Progress.

We stand for quality "Made in Germany" for over 130 years. As a well-established company with deep roots and a clear vision for the future, we are now one of the leading manufacturers of innovative plastic-based solutions across various markets. Our headquarters in Meinhard-Frieda, located in northern Hessen, is the core of our production. Here, we manufacture high-quality films, carrier sheets, and foam-based coverings – with technical precision, extensive expertise, and a strong passion for what we do.

A strong partner at our side: Wunderlich TECH GmbH in Osterode am Harz. Together, our two production sites enable flexible, high-performance manufacturing – including production widths of up to 5 meters.

Teams at both locations work closely to develop customized solutions for a wide range of applications – efficiently, reliably, and with a focus on the future.

Ihr Weg zu uns




Wunderlich Tech GmbH


An der Bahn 84
37520 Osterode am Harz
Deutschland
Breitengrad 51.7540312
Längengrad 10.2150918



friedola® 1888 GmbH

Topfmühle 1
37276 Meinhard-Frieda
Deutschland
Breitengrad 51.19659
Längengrad 10.1265518






UNSER UMWELT- UND QUALITÄTSVERSPRECHEN OUR ENVIRONMENTAL AND QUALITY PROMISE

Ausgezeichnete Qualität

Alle friedöla® Produkte werden nach neuesten Entwicklungen und umweltverträglichen Techniken hergestellt und unterliegen ständig durchgeführten Qualitätskontrollen. Zahlreiche Auszeichnungen und Prüfzertifikate bestätigen diese hohen Qualitätsansprüche. Die konkrete technische Ausführung, Materialbeschaffenheit und Auszeichnung der einzelnen Produkte ist in unseren Unterlagen und Qualitätsseiten exakt zugeordnet. Selbstverständlich steht für jedes Produkt eine technische Dokumentation bereit, die wir Ihnen gern zusenden. Damit erhalten Sie die Sicherheit, dass jedes unserer Produkte mit dem Namen friedöla® ein Produkt mit „ausgezeichneter“ Qualität ist.

Outstanding quality

All friedöla® products are manufactured on the basis of the latest developments and environmental technologies. They are subject to constant quality assurance. Numerous awards and test certificates reconfirm this demanding quality promise. The precise technical execution, material properties and labelling of the individual products is laid down exactly in our documentation and quality sheets. Technical documentation is available for every product and we are happy to send it upon your request. This gives you the assurance that every product under the name friedöla® is a product of „outstanding“ quality.



NACHHALTIG | LANGLEBIG | NACHVERFOLGBAR
SUSTAINABLE | DURABLE | TRACEABLE



CHEMIKALIENMANAGEMENT CHEMICAL MANAGEMENT
UMWELTLEISTUNG ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
UMWELTMANAGEMENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ SAFTY AT WORK
QUALITÄTSMANAGEMENT QUALITY MANAGEMENT
SOZIALE VERANTWORTUNG SOCIAL RESPONSIBILITY

NACHHALTIGKEIT SUSTAINABILITY

Nachhaltig. Verantwortungsbewusst. Made in Germany.

Unser Produktionsstandort ist nach OEKO-TEX® STeP zertifiziert – für umweltfreundliche Prozesse, sichere Arbeitsbedingungen und soziale Verantwortung. Alle unsere Produkte sind OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und somit auf Schadstoffe geprüft.

Unser Beitrag für die Umwelt:

- Ressourcenschonende Produktion mit Recycling und Wiederverwertung
- FSC®-zertifizierte Hölzer für Verpackungen
- Kein Mikroplastik oder Schadstoffausstoß in Luft oder Abwasser
- Abluftreinigung mit moderner Nachverbrennungsanlage
- Über 90 % Ersatz fossiler Rohstoffe durch nachwachsende Alternativen

Wir können auch nachwachsende Rohstoffe verwenden:

- Rest- und Althölzer sowie Raps- und Soja-Nutzpflanzen (nicht aus der Nahrungskette)
- 100 % recycelten Polyester (z. B. aus PET-Flaschen)
- Materialien ohne schädliche Weichmacher, Phthalate oder Lösungsmittel

Unsere langlebigen Produkte stehen für höchste Qualität, hergestellt unter nachhaltigen Bedingungen in Deutschland.

Sustainable. Responsible. Made in Germany.

Our production site is OEKO-TEX® STeP certified – ensuring eco-friendly processes, safe working conditions, and social responsibility. All of our products are OEKO-TEX® STANDARD 100 certified and tested for harmful substances.


Our contribution to the environment:

- Resource-efficient production with in-house recycling
- FSC®-certified wood for packaging
- No microplastics or pollutants released into air or water
- Modern exhaust air purification with regenerative afterburning
- Over 90 % of fossil materials replaced by renewable resources


We can also use regrowing raw materials:

- Reclaimed wood and non-food-grade rapeseed and soy plants
- 100 % recycled polyester (e.g., from PET bottles)
- Materials free from harmful plasticizers, phthalates, or solvents

Our long-lasting products combine top quality with sustainable manufacturing – proudly Made in Germany.



SORTIEREN | ZERKLEINERN | KOMPAKTIEREN
SORTING | SHREDDING | COMPACTING



KREISLAUFWIRTSCHAFT CIRCULAR ECONOMY

Unsere Verantwortung, unsere Zukunft, unser Weg

Bei Nachhaltigkeit machen wir keine Kompromisse, sondern streben im kontinuierlichen Verbesserungsprozess den maximalen Anteil an recycelten Kunststoffen in unseren Produkten an. Wir verwenden die anfallenden Randbeschnitte, Reststoffe und Fertigware ausschließlich aus unseren eigenen Produktionsstätten „Made in Germany“ um daraus hochwertige, 100 % recycelte Rohstoffe herzustellen. In unserer Recycling-Produktion werden die Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft so aufbereitet, dass diese wieder zu Neuware nach höchsten Reinheitsstandards produziert werden. Wir häckseln, schreddern und in einem weiteren Arbeitsgang pelletieren wir die zu recycelnde Ware sortenrein. So garantieren wir die Reinheit und Materialzusammensetzung auch für unsere recycelten Produkte. OEKO-TEX® hat einen Ansatz entwickelt, um im Rahmen des OEKO-TEX®STANDARD 100 künftig Recyclingmaterialien für mehr Nachhaltigkeit zu integrieren. Ein Hangtag informiert Sie darüber, dass das erworbene Produkt im Sinne einer Kreislaufwirtschaft Recyclinganteile enthält. Im Einklang mit dem Wohl von Mensch und Natur stellen wir uns der unternehmerischen Verantwortung und leisten diesen Beitrag, um die Welt für unsere Kinder und künftige Generationen zu bewahren.

Our responsibility, our future, our path

When it comes to sustainability, we do not make any compromises, but strive for the maximum proportion of recycled plastics in our products as part of a continuous improvement process. We use the trimmings, residues and finished goods exclusively from our own productions "Made in Germany" in order to produce high-quality, 100% recycled raw materials. In our recycling production, the plastics are processed in a circular economy so that they are produced again into new goods according to the highest quality standards. We recycle by cutting, shredding and in a next production step pelletizing the material and thus guarantee the high quality, purity and composition for our recycled products as well. OEKO-TEX® has developed an approach to integrate recycling materials for more sustainability within the framework of OEKO-TEX® STANDARD 100. A hangtag informs you that the purchased product contains recycled content in the sense of a circular economy. In harmony with the well-being of people and nature, we face our corporate responsibility and make this contribution to preserving the world for our children and future generations.

OUTDOORTEPPICH
OUTDOOR CARPET



KOFFERRAUMMATTE
TRUNK MAT




YOGAMATTE
YOGA MAT



ÜBERSICHT TEPPICHGLEITSCHUTZ

OVERVIEW NON-SLIP UNDERLAY

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Merkmal Feature	Pflege Care	
		DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997		GineTex	
MULTI-GRIP 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	3,8 mm ± 0,4 mm	680 g/m² ± 70 g/m ²	 ★★★★★  ★★★★★   	    	
SPEZIAL 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	3,2 mm ± 0,3 mm	840 g/m² ± 100 g/m ²	 ★★★★★  ★★★★★  	    	
ROBUST 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	2,0 mm ± 0,5 mm	290 g/m² ± 30 g/m ²	 ★★  ★★   	    	
STRUKTUR MEGA-STOP® 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	2,0 mm ± 0,3 mm	315 g/m² ± 15 g/m ²	 ★★  ★★   	    	
NORDKAP 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	2,3 mm ± 0,2 mm	215 g/m² ± 10 g/m ²	 ★  ★   	    	

Alle Produkte dieser Seite sind geeignet für:

- Laminat, Fliesen und Kacheln
- Linoleum, Vinyl-Klick
- CV-Bodenbeläge



Bewertung

★★★★★ sehr hoch

★★★★

★★★

★★

★

gering





Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stück Piece	Verkaufskarton Display	Verkaufsstander Display shelves	Seite Page
  					18 - 19
  					18 - 19
  					20 - 21
  					20 - 21
  					22 - 23

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.
The illustrated packaging may differ from the original.

ÜBERSICHT TEPPICHGLEITSCHUTZ

OVERVIEW NON-SLIP UNDERLAY

TEPPICHGLEITSCHUTZ ACRYLAT

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Merkmal Feature	Pflege Care	
		DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997		GineTex	
CARPETEX 	100 % Polyester-Gewirke, Acrylat-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Acrylic Coating	0,4 mm ± 0,1 mm	110 g/m² ± 20 g/m ²	  	    	
STOP-TEX 	100 % Polyester-Vlies, Acrylat-Beschichtung 100 % Polyester Fleece, Acrylic Coating	2,5 mm ± 0,25 mm	130 g/m² ± 30 g/m ²	 **  **   	    	



Trittschalldämmung

Insulates against impact sound



Gehkomfort

Walking comfort



Selbstklebend

Self-adhesive



Fußbodenheizung geeignet

Suitable for underfloor-heating



Atmungsaktiv

Breathable



Verlegehinweis beachten

Observe laying instructions



Bitte Verlegehinweis pro Qualität auf den Folgeseiten beachten.

Please consider the laying instructions on the following sides.

Alle Produkte dieser Seite sind geeignet für:

- Parkett, Granit, Naturstein
- Feinsteinzeug, Laminat, Fliesen, Kacheln
- Linoleum, Vinyl-Klick
- CV-Bodenbeläge
- Teppichböden (Kurzfloor)



Bewertung

★★★★★ sehr hoch
★★★★
★★★
★★
★ gering



	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stück Piece goods	Verkaufskarton Display	Verkaufsständer Display shelves	Seite Page
	 					24 - 25
	 					26 - 27

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.

The illustrated packaging may differ from the original.

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

MULTI-GRIP / SPEZIAL



FOR SMOOTH, HARD AND UNEVEN FLOORS



Laminat / Laminate

Fliesen / Tiles

Kacheln / Tiles

TEPPICHGLEITSCHUTZ VINYL

Anti-slip-underlays Vinyl

MULTI-GRIP

Für glatte, harte und unebene Böden

- Hochwirksames Produkt
- Flächenstabil
- Atmungsaktiv
- Trittschall isolierend
- 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

For smooth, hard and uneven floors

- High performance product
- Dimensionally stable
- breathable
- good insulator.
- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



★★★★★ ★★★★★



g/m²
680 ± 70

mm
3,80 ± 0,40

30 m

80 cm **83104.3**
120 cm **83105.0**
200 cm **83109.8**

SPEZIAL

Für glatte, harte und unebene Böden

- Kompakter Vollbelag
- Gute Trittschalldämmung
- Trittelastizität
- Besonders reißfest
- 100 % Polyester-Gewirke
Vinyl-Beschichtung

For smooth, hard and uneven floors

- Solid sheet floor covering
- Good impact sound insulation
- tread resilience
- Particularly tear resistant
- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



★★★★★ ★★★★★



g/m²
840 ± 100

mm
3,20 ± 0,30

30 m

80 cm **84021.2**
100 cm **84022.9**
120 cm **84023.6**
160 cm **84024.3**
200 cm **84026.7**
240 cm **84027.4**



Verlegehinweis: Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden. Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. Bei Holz- und Natursteinböden empfehlen wir eine regelmäßige feuchte Reinigung des Fußbodens unter dem Teppich bzw. Teppichgleitschutz.

Laying instructions: Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing. Only suitable for solvent-free oil and wax sealers. For wooden and natural stone floors, we recommend regular damp cleaning of the floor under the carpet or carpet protector.



**ROBUST /
STRUKTUR**



FOR SMOOTH AND HARD FLOORS



Laminat / Laminate

Fliesen / Tiles

Kacheln / Tiles

TEPPICHGLEITSCHUTZ VINYL

Anti-slip-underlays Vinyl

ROBUST

Für glatte und harte Böden
Optimales Produkt, sehr strapazierfähig
und bestes Liegeverhalten.

- 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

Carpet anti-slip protection for smooth
and hard floors
Optimal product, very durable and ideal
floor positioning.

- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



g/m²
290 ± 30

mm
2,00 ± 0,50

30 m	
60 cm	83270.5
80 cm	83274.3
100 cm	83271.2
120 cm	83272.9
200 cm	83273.6

STRUKTUR MEGA-STOP®

Für glatte und harte Böden
Große Auflagefläche. Optimales Liege-
verhalten. Sehr
strapazierfähig.

- 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

For smooth and hard floors
Large contact surface. Lies optimally.
Very durable.

- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



g/m²
315 ± 15

mm
2,00 ± 0,30

						30 m
60 x 120 cm	81150.2	25		60 cm	83150.0	
80 x 150 cm	81151.9	16		80 cm	83151.7	
120 x 180 cm	81152.6	10		100 cm	83152.4	
160 x 235 cm	81153.3	6		120 cm	83153.1	
190 x 290 cm	81154.0	4		160 cm	83154.8	
240 x 340 cm	81155.7	3		180 cm	83155.5	
				200 cm	83156.2	
				240 cm	83157.9	
				300 cm	83158.6	



Verlegehinweis: Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden. Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. Bei Holz- und Natursteinböden empfehlen wir eine regelmäßige feuchte Reinigung des Fußbodens unter dem Teppich bzw. Teppichgleitschutz.

Laying instructions: Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing. Only suitable for solvent-free oil and wax sealers. For wooden and natural stone floors, we recommend regular damp cleaning of the floor under the carpet or carpet protector.



NORDKAP



FOR SMOOTH AND HARD FLOORS



Laminat / Laminate

Fliesen / Tiles

Kacheln / Tiles


TEPPICHGLEITSCHUTZ VINYL

Anti-slip-underlays Vinyl

NORDKAP

Für glatte und harte Böden.
Preisgünstiger, rutschfester Gitterbelag.
Dauerelastisch.
• 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

For smooth and hard floors.
Favourably priced, anti-slip net coated,
permanently resilient.
• 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



g/m²
215 ± 10

mm
2,30 ± 0,20

2		30 m	
60 x 120 cm	81200.4	22	60 cm 83200.2
80 x 150 cm	81201.1	16	80 cm 83201.9
120 x 180 cm	81202.8	10	100 cm 83202.6
160 x 235 cm	81203.5	6	120 cm 83203.3
190 x 290 cm	81204.2	5	160 cm 83204.0
240 x 340 cm	81205.9	4	180 cm 83205.7
			200 cm 83206.4



Verlegehinweis: Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden. Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. Bei Holz- und Natursteinböden empfehlen wir eine regelmäßige feuchte Reinigung des Fußbodens unter dem Teppich bzw. Teppichgleitschutz.



Laying instructions: Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing. Only suitable for solvent-free oil and wax sealers. For wooden and natural stone floors, we recommend regular damp cleaning of the floor under the carpet or carpet protector.

friedöla®

1888



CARPETEX



NON-SLIP UNDERLAY FOR RUNNERS, RUGS, CARPETS



Parkett - Parquet

Laminat - Laminate

Fliesen - Tiles

Estrich/Beton - Screed/Concrete

Naturstein - Natural stone

Teppich - Carpet

TEPPICHGLEITSCHUTZ ACRYLAT

Anti-slip-underlays Acrylate

CARPETEX

Für alle Böden geeignet, am Teppich haftende Unterlage für Brücken, Teppiche und Teppichböden. Verwendbar auf grundierten Untergründen (geringere Haftung auf Woll- und sehr hochflorigem Velour-Teppich, sowie Jute- und synthetische Teppiche auf Teppich).




100% Polyester-Gewirke,
Acrylat-Beschichtung

Suitable for all floors, non-slip underlay for runners, rugs and carpets. Suitable for use on primed surfaces (less effective on wool and very high-pile velour carpets, as well as jute and synthetic carpets laid on top of carpet).

100% Polyester knit fabric,
Acrylic Coating

friedöla®

1888



ABZIEHBARE KLEBEFOLIE /
DEDUCTABLE ADHESIVE FOIL

g/m²
110 ± 20

mm
0,4 ± 0,1

50 m
90 cm **83660.4**



Verlegehinweis:

Auf frisch versiegelten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden.

Laying instructions:

Only use on freshly sealed floors after complete dry.

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

STOP-TEX



FOR TEXTILE AND SMOOTH SURFACES



Parkett - Parquet

Laminat - Laminate

Fliesen - Tiles

Naturstein - Natural stone

Teppich - Carpet

TEPPICHGLEITSCHUTZ VLIES

Anti-slip-underlays Fleece

STOP-TEX

Teppichunterlage für textile und glatte Böden geeignet, verhindert das Verrutschen von Teppichen. Hinterlässt keine Rückstände. Die chlorfreie Unterlage ist individuell und einfach zuschneidbar.


- 100 % Polyester-Vlies, Acrylat-Beschichtung

Carpet underlay suitable for textile and smooth floors; prevents rugs from slipping. Leaves no residue. The chlorine-free underlay can be individually and easily cut to size.

- 100% Polyester fleece, Acrylate Coating



1888



						30 m
60 x 120 cm	81300.1	22		60 cm	83300.9	
80 x 150 cm	81301.8	16		80 cm	83301.6	
120 x 180 cm	81302.5	9		100 cm	83302.3	
160 x 235 cm	81303.2	5		120 cm	83303.0	
190 x 290 cm	81305.6	4		200 cm	83306.1	
240 x 340 cm	81307.0	3				



Verlegehinweis:

Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden.

Laying instructions:

Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing.

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

INDEX

INDEX

Artikel-Nr. Seite

81150.2 ----- 21
81151.9 ----- 21
81152.6 ----- 21
81153.3 ----- 21
81154.0 ----- 21
81155.7 ----- 21
81200.4 ----- 23
81201.1 ----- 23
81202.8 ----- 23
81203.5 ----- 23
81204.2 ----- 23
81205.9 ----- 23
81300.1 ----- 27
81301.8 ----- 27
81302.5 ----- 27
81303.2 ----- 27
81305.6 ----- 27
81307.0 ----- 27
83104.3 ----- 19
83105.0 ----- 19
83109.8 ----- 19
83150.0 ----- 21
83151.7 ----- 21
83152.4 ----- 21
83153.1 ----- 21
83154.8 ----- 21
83155.5 ----- 21
83156.2 ----- 21
83157.9 ----- 21
83158.6 ----- 21
83200.2 ----- 23
83201.9 ----- 23
83202.6 ----- 23
83203.3 ----- 23
83204.0 ----- 23
83205.7 ----- 23
83206.4 ----- 23
83270.5 ----- 21

Artikel-Nr. Seite

83271.2 ----- 21
83272.9 ----- 21
83273.6 ----- 21
83274.3 ----- 21
83300.9 ----- 27
83301.6 ----- 27
83302.3 ----- 27
83303.0 ----- 27
83306.1 ----- 27
83660.4 ----- 25
84021.2 ----- 19
84022.9 ----- 19
84023.6 ----- 19
84024.3 ----- 19
84026.7 ----- 19
84027.4 ----- 19

NOTIZEN

NOTES

KUNDENSERVICE CUSTOMER SERVICE



friedola® 1888 GmbH
Topfmühle 1
37276 Meinhard-Frieda
Deutschland
Breitengrad 51.19659
Längengrad 10.1265518



KONTAKTIEREN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERN.
CONTACT US, WE WILL BE HAPPY TO ADVISE YOU.

Tel.: **+49 (0) 5651 303 500**
Fax: +49 (0) 5651 303 421

HEIMTEXTILIEN/SPORT

E-Mail: info@friedola.com
export@friedola.com

TECHNIK

E-Mail: technik@friedola.com



friedöla 1888 GmbH | Topfmühle 1 | DE-37276 Meinhard-Frieda

Telefon +49 (0)56 51 303-500 | Fax +49 (0)56 51 303-421 | www.friedöla.de | info@friedöla.com



Bei allen Artikeln behalten wir uns Modell- und Dekoränderungen sowie technische Änderungen vor.
Irrtümer vorbehalten. Stand: 02/26. Artikel-Nr. 08115

We reserve the right to change the model and decor of all articles as well as make technical changes.
Errors expected. Version: 02/26. Article no.: 08115



© friedöla*